

РЕФРИЖЕРАТОР ГАЗОН NEXT C43R33-106B-25-9B7-60-00-900

6 127 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

7900

Ширина

2400

Высота

3370

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	Ширина, мм
7900	2400
Высота, мм	Колесная база, мм
3370	4515
Колея передних колес, мм	Колея задних колес, мм
1740	1690

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач	Число передач
механическая	5
Сцепление	
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя	Экологический класс
ЯМЗ 53445	Евро-3
Описание двигателя	Тип топлива
четырехтактный, с воспламенением от сжатия	Дизель
Подача топлива	Степень сжатия
Впрыск топлива под давлением	17,5
Объем двигателя, куб. см	Количество цилиндров и их расположение
4433	4, рядное
Мощность двигателя, л.с. / кВт.	Крутящий момент, Н*м
169 / 124.2	662
Блок управления двигателем	
МД22 3012.3765 001-01	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Задняя подвеска
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

8.25R20

Скоростная категория шин

K (110 км/ч)

Индекс несущей способности шин

130/128

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка

капотная

Загрузочное пространство

фургон изотермический с холодильным оборудованием (рефрижератор)

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

МАССА

Полная масса, кг

8700

Снаряженная масса, кг

5310

Грузоподъемность, кг

3390

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

2650

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

6600

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода
4x2

Ошиновка
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN
На правом лонжероне рамы между
кронштейнами задней рессоры; На табличке
изготовителя

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
глушитель

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем

Вид привода
Задний

Места расположения таблички изготовителя
На задней стойке проема правой двери кабины

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

Внешняя высота фургона, мм
2200

Внутренняя высота фургона, мм
2030

Кол-во европаллет (1200x800), ед.
10

Толщина передней стенки, мм
80

Толщина задней двери, мм
80

Наугольники
Наугольник пластиковый

Внешняя длина фургона, мм
5100

Внутренняя длина фургона, мм
4930

Коэффициент теплопроводности
кузова, кВт
0,5

Вид утеплителя / Толщина, мм
Экструдированный
пенополистирол 80

Толщина боковых стенок, мм
80

Толщина пола, мм
165

Подрамник (каркас основания
кузова)
Продольный швеллер

Внешняя ширина фургона, мм
2400

Внутренняя ширина фургона, мм
2240

Объем внутреннего грузового
пространства, м3
22,4

Внутренняя отбортовка по
периметру кузова / Толщина, мм
Рифленый алюминий
250x40мм

Толщина крыши, мм
80

Залицовочные уголки
Алюминиевый профиль со
скошенным углом

Крепление фургона к раме шасси
Стремянками

Фурнитура (петли, замки) Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору	Портал ворот Комбинированный из профильной трубы, снаружи алюминиевый анодированный профиль, внутри оцинкованный уголок	Фиксатор дверей Имеется, «Т»-образный оцинкованный
Отбойники Резиновые - 2 ед. Лесенка Оцинкованная	Подкрылки Пластиковые Элементы крепления груза на стенах Отсутствуют Боковая защита Алюминиевая	Ручка на заднем портале Имеется, с одной стороны Элементы крепления груза на полу Отсутствуют Уплотнители дверей 3-х лепестковый
Холодильное оборудование (марка, модель, параметры) H-Thermo HT-270H (+7°C - 20°C) Освещение Внутреннее освещение светодиодное – 1 шт. (включение света из кузова) Задний доп. стоп сигнал Отсутствует	Передние белые габаритные фонари Имеются Наружная обшивка / Толщина, мм Плакированный металл Задние двери Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении Пол Рифленый алюминий Тип конструкции Бескаркасный Габаритная высота а/м, мм 3370	Задние красные габаритные фонари Имеются Внутренняя обшивка / Толщина, мм Плакированный металл Количество петель на дверях 3 ед на каждой двери Вид САТ Рефрижератор Габаритная длина а/м, мм 7900
Напольное покрытие / Толщина, мм Рифленый алюминий Боковые двери (имеется, отсутствует) Отсутствует Холодильное оборудование (марка, модель, параметры) H-Thermo HT-270H (+7°C - 20°C) Габаритная ширина а/м, мм 2400		